



УМВД России по Амурской области

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ТЫНДИНСКИЙ»
(МО МВД России «ТЫНДИНСКИЙ»)

Ермакову М.В.
maximum221@mail.ru

ул. Красная Пресня, 34 г. Тында, 676282

22 ОКТ 2018 № 3/182702628451

на № _____ от _____

О направлении уведомления

На Ваше обращение на сайт 28.мвд.рф, зарегистрированное в Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тындинский» в журнал учета письменных обращений граждан за входящим номером 3/182702628451 от 09.10.2018 сообщая, что дорожные знаки установлены в соответствии с проектом организации дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального образования города Тында.

В соответствии с требованиями ГОСТа Р-52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», п.5.1.5 Знаки устанавливаются справа от проезжей части или над ней, вне обочины (при ее наличии), за исключением случаев, оговоренных настоящим стандартом, а также справа от велосипедной или пешеходной дорожки или над ними.

п.5.1.7 Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5-2,0 м.

п.5.1.8 Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных настоящим стандартом, должно быть:

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части вне населенных пунктов, от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах.

- от 0,6 до 1,5 м - при установке на приподнятых направляющих островках, приподнятых островках безопасности и на проезжей части.

п.5.1.10 Установка знаков на обочинах допустима в стесненных условиях (у обрывов, выступов скал, парапетов и т. п.). Расстояние между кромкой проезжей части и ближайшим к ней краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 до 3 м.

На Ваше обращение управляющей компании МУП «Чистый город» было выдано предписание № 82, об устранении выявленных недостатков, в части установки дорожного знака высотой от 2 до 4 м. в соответствии с требованиями ГОСТа Р-52289-2004, которое было исполнено в срок установленный требованиями ГОСТа 50597-2017.

Начальник МО МВД России «Тындинский»

С.Г. Коньков

